



TECHNISCHE GEGEVENS Doorrijdbeveiliging*

STAANDERS:

De keuze bestaat uit 3 type staanders: $\varnothing 76$ mm; $\varnothing 88,9$ mm en 80×100 . De staanders zijn voorzien van een gat $\varnothing 63$ mm ten behoeve van de doorvoer van een ligger $\varnothing 60$ mm. De binnenzijde van de staander is voorzien van een bevestigingslip waardoor de ligger met een zelfsnijdende schroef aan de staander gekoppeld kan worden.

De standaard HOH maat van de staanders is 1500 mm.

De staanders hebben een lengte van L1250 mm.

HOEKSTAANDER:

Optioneel.

EINDSTAANDER:

Optioneel.

LIGGER:

$\varnothing 60,3/1,75$ mm.

PAALKAPPEN:

Kunststof inslagdop.

OPPERVLAKTEBEHANDELING:

Thermisch verzinkt (iso norm EN1461).

Coating volgens NEN 5254.

De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 met uitzondering van:

RAL 5011, 5022, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023.

Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

* Wijzigingen voorbehouden