


Punta Ip

Rosa Ip

Nika Ip



boven: detail 180° scharnier
onder: Secura slotvanger

TECHNISCHE GEGEVENS PUNTA Ip*, ROSA Ip*, NIKA Ip*

SCHARNIEREN:	180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren).
SPIJLEN:	Tot en met H2000: ø25 H2500: ø30
PUNTENKAM:	PUNTA: vanaf H1500 wordt poortvleugel standaard voorzien van een puntenkam.
SLOTKAST:	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.
SLOTVANGER:	Locinox veiligheidsslotvanger; type Secura.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 5 cm bodemvrijheid.
GAASAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
STAAFMATAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254. De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 met uitzondering van: RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000 mm	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250 mm	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
3500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
4000 mm	150x150x5	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
4500 mm	150x150x5	50x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2
5000 mm	160x160x5	50x50x2	70x50x3	70x50x3	70x50x3

* Wijzigingen voorbehouden